

DP-10

导阀式

直动式

活塞式

膜片式

常闭

常开

交流线圈

直流线圈

不锈钢

110 V / 220 V

防爆型

零泄漏



■特点

1. 流体控制性能卓越，主要用于蒸汽。
2. 小巧轻量，容量大。
3. 水平安装和垂直安装均可。

■规格

型号	交流线圈	DP-10
适用流体		蒸汽、空气、冷水和热水、油 (20 cSt 以下)
工作压力		0.05-1.0 MPa(不可用于真空条件)
最低差压		0.05 MPa(垂直安装要求 0.1 MPa 以上)
阀座泄漏量		50 mL/min(空气压力为 0.6 MPa 时)
最高温度		180°C
动作方式		常闭
材质	阀体	铸造青铜
	活塞	不锈钢
	阀瓣	PTFE
连接方式		JIS Rc 螺纹型

■尺寸 (mm) 和重量 (kg)

公称直径	d	L	H	H ₁	重量
10A	Rc 3/8	70	119	14.5	1.2
15A	Rc 1/2	70	119	14.5	1.2
20A	Rc 3/4	80	126	17.5	1.4
25A	Rc 1	95	133	21.0	1.8
32A	Rc 1-1/4	110	155	26.0	2.6
40A	Rc 1-1/2	120	162	29.5	3.2
50A	Rc 2	140	177	36.5	5.1

