

# FS-I-Z

*Kawaki*

普通型

摆板型

球型

叶轮型

不锈钢

云母板

防护金属网

带防护盖



## ■特点

1. 通过两侧透明玻璃板，可观测流体的流向及流体的颜色。
2. 内部喷嘴型构造，便于纵向配管时的流体观测确认。

## ■规格

适用流体	冷热水、油	
最高工作压力	0.7 MPa	
最高温度	60°C	
材质	阀体	球墨铸铁
	玻璃	钢化玻璃
	喷嘴	黄铜
连接方式	JIS Rc 螺纹型	JIS 10K FF 法兰盘型





## ■尺寸 (mm) 和重量 (kg)

### · 螺纹型

公称直径	L	H	S	P	重量
10A	100	74	40	71	0.9
15A	100	74	40	71	1.0
20A	110	92	46	78	1.4
25A	120	94	52	84	1.8
32A	150	132	70	110	4.0
40A	150	132	70	110	4.0
50A	160	142	70	110	7.5

### · 法兰盘型

公称直径	C	D	H	S	P	L	重量
10A	65	90	80	40	80	160	3.0
15A	70	95	80	40	80	160	3.0
20A	75	100	100	46	88	180	3.9
25A	90	125	102	52	96	180	5.4
32A	100	135	140	75	120	180	8.0
40A	105	140	140	75	120	180	8.0
50A	120	155	150	80	128	220	11.0



关于特殊规格品或高精度的流量计产品，请前来咨询。