

GP-1000T

直动式	导阀式	活塞	膜片
波纹管	内部检测	外部检测	不锈钢
带手柄	内置滤网	微压	遥控
阀泄漏 0	尼龙		



GP-1000T



GP-1010T



GP-1200T

■特点

1. 在工作性能和耐久性方面大大优于一般减压阀。
2. 无阀座泄漏。改进后的滑动部件提高了工作性能。
3. 简洁坚固的内部结构。

■规格

型号	GP-1000T	GP-1010T	GP-1200T	GP-1210T
适用流体	空气, 其他非危险性流体			
一次压力	0.1-1.0 MPa			
二次压力	0.05-0.9 MPa			
最小差压	一次压力的 90% 以下 (表压)			
最大减压比	0.05 MPa			
适用流体温度	20:1			
阀座泄漏量	5-80 °C			
材质	阀体	无		
	阀瓣	球墨铸铁		
	阀座	黄铜 (含 NBR)		
	活塞、圆筒形内衬圈	不锈钢		
	膜片	黄铜或青铜		
连接方式	JIS 10K FF 法兰盘	JIS Rc 螺纹型	JIS 10K FF 法兰盘型	JIS Rc 螺纹型

· 可提供要部为不锈钢材质 GP-□□□□TS 型号的阀内件 (活塞、圆筒形内衬圈和阀瓣)。